

فيوز مدفعي UTE، M03

يستخدم فيوز UTE M03 لتجميع مقذوفات المدفعية عيار ١٠٥ ملم و١٥٥ ملم ذات الأغراض الخاصة (مضيئة، دخانية مع حاوية مكعب عالي، الدعاية، إلخ) مع سن (12UNS-1A-2)، لمدافع الهاوتزر عيار ١٠٥ ملم و١٥٥ ملم. الفيوز إلكتروني ويقع على الفوهة. فهو يتمتع بوظيفة التوقيت بالإضافة إلى وظيفة الاتصال الثانوي.

يتم ضبط الوقت باستخدام زر ويظهر على الشاشة.

يتمتع الفيوز بحماية من التداخلات الكهرومغناطيسية المقصودة وغير المقصودة. وهو آمن في جميع ظروف النقل والتخزين والاستخدام.

البيانات الفنية:



نوع الفعل	توقيت، الاتصال الثانوي
ضبط الوقت، مع الزر والشاشة (ث)	٣،٢ إلى ١٩٩،٩ (قذف ٠،١، دقة ٠،٥ ±)
طول الفيوز الإجمالي (ملم)	الحد الأقصى ١٣٤،١
عمق احتراق الفيوز (ملم)	الحد الأقصى ٣٨،٢
سلامة الفوهة (م)	ميكانيكي: ٤٠٠ عيار على الأقل
	إلكتروني: ٣ ث على الأقل لكل إطلاق
التسليح أثناء التسارع المحوري (م/ث ^٢)	٢٤٠٠٠ إلى ٢٥٠٠٠
الدوران (° على الأقل)	٢٥٠٠ إلى ٢٥٠٠٠
السرعة الابتدائية	الحد الأقصى ١١٠٠
وزن الفيوز (كغ)	٠،٦
درجة الحرارة التشغيلية (درجة مئوية)	٣٠- إلى ٥٠+

